

DRUKARKA
RETRANSFEROWA

XID8300



MATICA



XID8300

DRUKARKA RETRANSFEROWA

Modularna drukarka retransferowa EDIsecure® XID8300 (jedno- lub dwustronna) została opracowana z myślą o celach przemysłowych. Z tego względu można ją rozbudować o wiele opcjonalnych modułów (moduł do wygładzania powierzchni kart, moduł do odwracania kart w celu nadruku dwustronnego, moduły kodujące). Drukarka retransferowa XID jest gotowa do pracy od razu po jej podłączeniu. Cechują ją kompaktowe rozmiary, niezawodność, wysoka wydajność, opłacalność oraz bezpieczeństwo produkowanych przez nią kart. Drukarka daje jakość wydruku offsetowego, nawet na kartach o nierównej powierzchni.

XID8300 wykonuje nadruk na kartach wykonanych z wielu różnorodnych materiałów: ABS, PET, poliwęglan. Zamknięty i pojemny podajnik do kart mieści aż do 200 sztuk, co pozwala na praktycznie nieprzerwaną pracę. Przyjazny dla użytkownika system ładowania od frontu z wymiennymi kartridżami czyni uzupełnianie zasobów szybkim i prostym procesem.

Drukarka z pewnością sprosta najbardziej wygórowanym oczekiwaniom użytkownika. Kodowanie kart magnetycznych, stykowych czy zbliżeniowych również nie stanowi problemu dzięki odpowiednim, opcjonalnym modułom. Wydłuż żywotność Twoich kart dzięki modułowi EDIsecure® Inline Lamination ILM-LS (laminowanie jednostronne) lub ILM-DS (laminowanie obustronne).

Różnorodne funkcje poprawiające bezpieczeństwo takie jak wsparcie dla blokady Kensington®, folia termosublimacyjna UV, IPSEC do szyfrowania danych na karcie po sieci oraz funkcja wymazywania danych z zużytych kart pomagają je zabezpieczyć przed fałszerstwem czy wyciekiem wrażliwych danych.

SPECYFIKACJA

Metoda drukowania:

Termosublimacja retransferowa

Tryb nadruku:

Jedno- lub obustronny (jako opcja), nadruk retransferowy „over-the-edge”

Rozdzielczość drukowania:

300 dpi

Prędkość drukowania:

Do 120 kart na godzinę (nadruk jednostronny)

Obsługiwane typy kart:

PVC, kompozytowy PVC, ABS, PET
Poliwęglan (ISO ID-1/CR-80, 85.60 x 53.98 mm)

Obsługiwana grubość kart:

0.25 – 1.02 mm (wymagane wyregulowanie podajnika)

Pojemność podajnika do kart:

200 kart (0.76 mm)

Pojemność odbiornika do kart:

100 kart (0.76 mm)

Interfejs:

USB 2.0 i Ethernet

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 7, 8, 10 (32/64 bit)

Zasilanie:

100/120 V oraz 220/240 V, 50/60 Hz, wsparcie dla FCC, CE, UL, GOST-R oraz CCC

Środowisko pracy:

od 15°C do 30°C, wilgotność powietrza od 35% do 70% (bez kondensacji)

Wymiary drukarki:

343 x 322 x 360 mm (długość x głębokość x wysokość)

Waga:

13.9 kg

Gwarancja:

Drukarka: 36 miesięcy

Głowica: dożywotnia (w przypadku korzystania z materiałów EDIsecure® oraz w określonych warunkach)

Uwaga: korzystanie z folii innych firm może znacznie wpłynąć na wydajność drukowania i naruszyć warunki gwarancji.