DRUKARKA
RETRANSFEROWA

XID8600

MATICA TECHNOLOGIES

XID8600

DRUKARKA RETRANSFEROWA O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

Drukarka XID8600 to sprzęt wysokiej klasy, wzorowany na sprawdzonych modelach Matica XID 8xxx z ultra wysoką rozdzielczością 600 dpi. To idealne rozwiązanie do spełnienia potrzeb w zakresie zwiększonego bezpieczeństwa, przy wykonywaniu nadruków na identyfikatorach takich jak dowody osobiste, prawa jazdy itp. Ponieważ dokumenty tego typu wymagają nadruku dwustronnego, XID8600 jest w standardzie wyposażona w moduł odwracający karty.

Ultra wysoka rozdzielczość 600 dpi pozwala na wykonywanie nadruku o ostrym i wyraźnym obrazie – pojedyncze znaki o rozmiarze aż do 1.3 pkt nie stanowią dla niej problemu. Jakość nadruku „fine-line" pozwala niemal idealnie odwzorować nawet najmniejsze szczegóły.

XID8600 to zaawansowany model. Z tego względu posiada najszersze możliwości konfiguracji w celu spełnienia wszystkich, indywidualnych potrzeb. Szeroki wybór modułów kodujących XID takich jak kodery do kart magnetycznych, zbliżeniowych czy stykowych pozwala na nadzwyczajną wszechstronność. Nadruk w wysokiej jakości jest możliwy na kartach wykonanych z różnorodnych materiałów takich jak PVC, ABS czy poliwęglan. XID8600 można nawet połączyć (na żądanie) z modułami laminującymi ILM-LS czy ILM-DS pracującymi w technologii „inline", by zwiększyć wytrzymałość kart oraz zabezpieczyć je przed ścieraniem bądź innymi uszkodzeniami fizycznymi.

Z racji tego, że jest to sprzęt najwyższej klasy, wyposażony jest również w elektrozamek, a także wspiera blokadę Kensington czy IPsec.

SPECYFIKACJA

Metoda drukowania:
Termosublimacja retransferowa
Tryb nadruku:
Jedno- lub obustronny (jako opcja), nadruk retransferowy „over-the-edge"
Rozdzielczość drukowania:
600 dpi
Prędkośc drukowania:
Do 120 kart na godzinę (nadruk jednostronny)
Obsługiwane typy kart:
PVC, kompozytowy PVC, ABS, PET, poliwęglan
(ISO ID-1/CR-80, 85.60 x 53.98 mm)
Obsługiwana grubość kart:
0.25 – 1.02 mm (wymagane wyregulowanie podajnika)
Pojemność podajnika do kart
200 kart (0.76 mm)
Pojemność odbiornika do kart
100 kart (0.76 mm)
Interfejs:
USB 2.0 i Ethernet
Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 7, 8, 10 (32/64 bit)
Zasilanie:
100/120 V oraz 220/240 V, 50/60 Hz, wsparcie dla FCC, CE, UL, GOST-R oraz CCC
Środowisko pracy:
Od 15°C do 30°C, wilgotność powietrza od 35% do 70% (bez kondensacji)
Wymiary drukarki:
343 x 322 x 360 mm (długość x głębokość x wysokość)
Waga:
13.9 kg
Gwarancja
Drukarka: 36 miesięcy
Głowica: dożywotnia
(w przypadku korzystania z materiałów EDIsecure® oraz w określonych warunkach)

* Uwaga: korzystanie z folii innych firm może znacznie wpłynąć na wydajność drukowania i naruszyć warunki gwarancji.